



[www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de)

## **FX 500 Fliesenkleber flexibel: TOP-Qualität zum TOP-Preis!**

FX 500 Fliesenkleber flexibel, der wirtschaftliche C2 TE-Kleber mit TOP-Verarbeitungseigenschaften. Standfest. Sicher. Geschmeidig. Ergiebig. Klebt!

## Fliesenkleber flexibel FX 500

**Universell einsetzbarer, flexibler Fliesenkleber. Mit hoher Klebkraft. Für Wand und Boden. Für innen und außen. C2 TE gem. DIN EN 12004.**

### Eigenschaften:

- flexibel • universell einsetzbar • hohe Standfestigkeit
- hohe Klebkraft • geschmeidig zu verarbeiten
- frostsicher und wasserfest nach Erhärtung • mineralisch

### Anwendung:

- außen und innen
- Wand und Boden
- zum Verlegen von Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spaltplatten
- zum Kleben auf Beton, Estrich, Gips-Karton- und Gips-Faser-Platten, Kalk-Zementputzen, Gipsputzen, Anhydrit-estrichen
- auf Fußbodenheizungen und elektrischen Flächenheizungen geeignet
- zum Kleben von leichten Trennwänden z.B. aus Porenbeton oder Kalksandstein
- auf alternativen Abdichtungen

### Qualität & Sicherheit:

- hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel der Klasse C2 TE gem. DIN EN 12004
- Zement gem. DIN EN 197
- fremdüberwacht
- chromatarm gem. TRGS 613

## Technische Information

Verarbeitungstemperatur:	> + 5 °C
Verarbeitungszeit bei 23 °C:	max. 4 Stunden
Wasserbedarf:	ca. 6 Liter je 25 kg
Reifezeit:	ca. 3 Minuten
Einlegezeit:	ca. 30 Minuten
Begehbar nach:	ca. 24 Stunden
Voll belastbar nach:	ca. 7 Tagen
Verfugbar nach:	ca. 12 Stunden (Wand) ca. 24 Stunden (Boden)
Verbrauch:	ca. 1,2 kg/m <sup>2</sup> pro mm Schichtdicke
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	25-kg-Sack

### Verbrauch:

Zahnung	Verbrauch
3x3x3 mm	ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup>
4x4x4 mm	ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup>
6x6x6 mm	ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>
8x8x8 mm	ca. 3,4 kg/m <sup>2</sup>

### Hinweis:

Bei hoch beanspruchten Flächen, z.B. Terrassen und Balkone im Außenbereich, Industrieböden, Verkaufsräume, junge Betonuntergründe sowie großformatige Bodenfliesen empfehlen wir die Verwendung von quick-mix FL 900 Fließbettkleber im Bodenbereich um eine möglichst hohlräumfreie Verklebung zu erzielen, oder FX 900 Flexkleber im Wandbereich.

## Profitieren Sie auch von der richtigen Grundierung!



### UG Universal-Grundierung

Der wirtschaftliche Voranstrich für alle saugenden Untergründe, innen und außen. Egal ob Sie Fliesen kleben, spachteln oder abdichten.

Lieferform: 5- und 10-kg-Gebinde



### QG Quarzgrundierung

Gebrauchsfertige, mit Quarzsand gefüllte Grundierung für alle nicht saugende Untergründe im Innenbereich, z.B. Fliese auf Fliese.

Lieferform: 7- und 15-kg-Gebinde

