

Einfach clevere Baustoffe.



www.quick-mix.de

Schnell und sicher – variable Konsistenz für Wand und Boden!

FX 911
Flexkleber schnell

Flexkleber schnell FX 911

Terminbaustellen und Reparaturarbeiten – die einfache Lösung

Bauen und Fliesenverlegen unter Zeitdruck ist eine der vielen Herausforderungen unserer Zeit. Großobjekte mit feststehendem Eröffnungstermin oder Arbeiten in bewohnten Wohnungen erfordern schnell nutzbare Wand- und Bodenbeläge. Mit FX 911 sichern Sie den schnellen Baufortschritt.


Variable Konsistenz – für Wand und Boden

FX 911 bietet durch seine besondere Rezeptur die Lösung für Wand und Boden. Durch Regulierung der Wasserzugabe ist die Konsistenz vom FX 911 auf die jeweilige Anwendung gezielt einstellbar. Sehr standfest im Wandbereich. Fließbettkonsistenz für die nahezu hohlraumfreie Verlegung im Bodenbereich.

Flexkleber schnell FX 911 – schnell, variabel, sicher

Durch sein umfangreiches Anwendungsspektrum haben Sie mit FX 911 immer den richtigen schnellen Flexkleber zur Hand. Egal ob im Lager oder am Bauvorhaben, bei Mosaik oder Großformat.

- schnell erhärtend
- hoch flexibel
- variable Konsistenz für Wand und Boden



Flexkleber schnell FX 911

Schnell erhärtender, hochflexibler Dünnbettkleber mit sehr hoher Klebkraft. Mit variabler Konsistenz für Wand und Boden. Erfüllt die Anforderungen C2 FT und Richtlinie Flexmörtel.

Eigenschaften:

- schnell erhärtend
- bereits nach ca. 3 Stunden begehbar und verfugbar
- variable Konsistenz für Wand und Boden
- sehr hohe Standfestigkeit an der Wand
- Fließbetteigenschaften in Bodenbereich
- hochflexibel
- verformungsfähig und spannungsausgleichend
- sehr hohe Klebkraft
- leicht zu verarbeiten
- frostsicher und wasserfest nach Erhärtung
- mineralisch
- sehr emissionsarm EC 1R

Anwendung:

- für Terminbaustellen, Renovierung und Sanierung
- zum Verlegen von Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Spaltplatten, Mosaik, Betonwerkstein, verfärbungsunempfindlichem Naturstein
- auf Beton, Estrich, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, auf alten Fliesenbelägen, Kalk-Zementputzen, Gipsputzen, Gussasphalt (innen), Anhydritestrich
- auf Fußbodenheizungen und elektrischen Flächenheizungen
- auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden
- auf alternativer Abdichtung geeignet
- Wand und Boden
- außen und innen

Qualität & Sicherheit:

- hydraulisch erhärtender Dünnbettmörtel der Klasse C2 FT gem. DIN EN 12004
- erfüllt die Anforderungen der Richtlinie für Flexmörtel
- Zement gem. DIN EN 197
- fremdüberwacht
- chromatarm gem. TRGS 613
- sehr emissionsarm EC 1R gem. GEV-EMICODE

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und staubfrei sein. Lose Farbbeschichtungen und Staub sind zu entfernen. Bei sehr saugfähigen Untergründen ist eine Vorbehandlung mit quick-mix Universalgrundierung UG notwendig. Glatte, nicht saugende Flächen (z.B.

Technische Information

Verarbeitungstemperatur:	> + 5 °C
Verarbeitungszeit bei 23 °C:	ca. 40 Minuten
Wasserbedarf:	Dünnbett (Wand): ca. 6-7 l je 25 kg Fließbett (Boden): ca. 7-8 l je 25 kg
Reifezeit:	ca. 3 Minuten
Einlegezeit:	ca. 20 Minuten
Begehbar nach:	ca. 3 Stunden
Belastbar nach:	ca. 24 Stunden
Verfugbar nach:	ca. 3 Stunden
Verbrauch:	ca. 1,1 kg/m ² pro mm Schichtdicke
Lagerung:	trocken und sachgerecht
Lieferform:	25-kg-Sack, 5-kg-Sack

alte Fliesenbeläge) sind mit quick-mix Quarzgrundierung QG vorzubehandeln. Der Untergrund ist im Vorfeld gründlich zu reinigen. Es dürfen keine Rückstände von Reinigungsmitteln auf dem Untergrund haften. Calciumsulfatgebundene Untergründe (z.B. Gipsputze, Anhydritestriche) sind grundsätzlich mit quick-mix Universalgrundierung UG zu grundieren. Für die Untergründe gelten die entsprechenden Normen und Merkblätter in jeweils aktuellster Fassung.

Verarbeitung:

Durch variable Wasserzugabe kann der FX 911 als Dünnbett- oder Fließbettkleber eingestellt werden. Wasserzugabe Dünnbett (Wand): ca. 6-7 Liter Wasser je 25 kg. Wasserzugabe Fließbett (Boden): ca. 7-8 Liter Wasser je 25 kg. Sackinhalt je nach gewünschter Konsistenz, Plattenformat und Baustellenbedingungen in die erforderliche Wassermenge einstreuen und mit geeignetem Mischwerkzeug/Rührquirl knollenfrei anrühren, bis eine verarbeitungsfähige Konsistenz entsteht.

Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten nochmals durchmischen und innerhalb von ca. 40 Minuten verarbeiten. Bereits angesteiften Mörtel nicht mit Wasser verdünnen oder mit Trockenpulver mischen.

Grundsätzlich soviel Kleber mit Kammspachtel auftragen, dass eine vollflächige Verklebung gewährleistet ist. Nicht mehr Fläche vorziehen als in der Einlegezeit (ca. 20 Minuten) mit Fliesen belegt werden kann. Nach Beginn einer Hautbildung an der Oberfläche dürfen keine Fliesen mehr eingelegt werden. Bei hoch beanspruchten Flächen (z.B. Terrassen und Balkone im Außenbereich

Einfach clevere Baustoffe.



oder Industrieböden und Verkaufsräume im Innenbereich) ist die Verklebung mit Fließbett-Konsistenz oder im buttering-floating-Verfahren vorzunehmen, um eine möglichst hohlraumfreie Verklebung zu erzielen.

Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C. Frisch verarbeiteter Fliesenkleber ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag etc.) zu schützen. Nach ca. 3 Stunden kann mit der Verfugung begonnen werden.

Verbrauch:

Zahnung	Verbrauch
3x3x3 mm	ca. 1,2 kg/m ²
4x4x4 mm	ca. 1,6 kg/m ²
6x6x6 mm	ca. 2,4 kg/m ²
8x8x8 mm	ca. 3,2 kg/m ²

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

25-kg-Sack, 5-kg-Sack

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 23 °C/65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Verkaufsbüros

quick-mix **Leipzig** GmbH & Co. KG
Werk **Leipzig**
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800

Werk **Ostrau**
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800

quick-mix für **Berlin/**
Brandenburg GmbH & Co. KG
Tel. +49 180 32325-06, 07
Fax +49 800 1258080

quick-mix **Rostock** GmbH & Co. KG
Tel. +49 4191 8089-41, 42
Fax +49 4191 8089-43

quick-mix
Hamburg-Kaltenkirchen
GmbH & Co. KG

Werk **Kaltenkirchen**
Tel. +49 4191 8089-22, 38, 39, 40
Fax +49 800 8089000

Werk **Groß-Jörl**
Tel. +49 4607 931120
Fax +49 800 9311222

quick-mix **Hannover**
GmbH & Co. KG
Tel. +49 180 32325-04, 05
Fax +49 800 1258070

quick-mix **Osnabrück**
GmbH & Co. KG

Werk **Marl**
Tel. +49 180 32325-01, 04
Fax +49 800 1258050

Werk **Schwagstorf**
Tel. +49 180 32325-02, 03
Fax +49 800 1258060

quick-mix **Kruft** GmbH & Co. KG

Werk **Kruft**
Tel. +49 2652 81-321, 215
Fax +49 800 1258040

Werk **Neuwied**
Tel. +49 2652 81-321, 215
Fax +49 800 1258040

quick-mix **Stockstadt**
GmbH & Co. KG

Werk **Stockstadt**
Tel. +49 180 31710-11, 13, 14
Tel. +49 180 31710-16, 27
Fax +49 800 4170000
Fax +49 800 2266330

Werk **Griesheim**
Tel. +49 180 31710-11, 13, 14
Tel. +49 180 31710-16, 27
Fax +49 800 4170000
Fax +49 800 2266330

quick-mix
Manching/Ingolstadt
GmbH & Co. KG

Werk **Manching**
Tel. +49 8459 88-22, 23, 25
Fax +49 800 8822222

Werk **Rosenau**
Tel. +49 9955 930-10
Fax +49 9955 930-119

quick-mix Porphyrg GmbH
Werk **Freihung**
Tel. +49 9646 801-20, 21, 22
Fax +49 800 8881110

Wir beraten Sie gern

quick-mix Gruppe
GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6
49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01
Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de
www.quick-mix.de