

APU-Combi-Leiste APU-GEL plus

PVC-U-Profil in Fensterqualität für den dauerhaften und schlagregendichten Putzanschluss an Fenstern, Türen und ähnlichen Bauwerksteilen.

Technische Information	
Material:	Kunststoff (PVC), gefertigt nach DIN 16941
Baustoffklasse:	B1 schwer entflammbar
Schlagregendichtigkeit:	Schlagregendicht mind. 600 Pa gemäß Prüfzeugnis EMPA Nr. 173557
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +90°C
Breite:	12 mm
Höhe:	6,5 mm
Stablänge:	2,50 m und 1,40 m
Verpackungseinheit:	30 Stäbe

Eigenschaften:

- frei von Regenerat
- mit PE-Dichtband und selbstklebender Schutzlasche mit Abstandssteg
- schlagregendicht mind. 600 Pa
- witterungsbeständig
- UV-beständig
- thermische und schalltechnische Entkopplung
- APU-GEL plus mit Schutzlippe aus TPE

Anwendung:

- für dauerhafte Putzanschlüsse mit Grundputzen, Kratzputzen, Sanierputzen und Gipskarton- oder Gipsfaserplatten 9,5 mm an Fenstern, Türen und ähnlichen Bauwerksteilen. Dichtet durch Anpressen auf Holz, Metall, Kunststoff etc.
- durch zur Putzfläche zeigende Verkrallung noch bessere Verbindung zwischen Putz und Combi-Leiste.

Qualität & Sicherheit:

- stetige Qualitätskontrolle und Fremdüberwachung
- patentierte APU-Leiste (Europapatent)
- ohne FCKW hergestellt

Untergrund:

Der Untergrund muss fest und tragfähig, trocken, frei von Staub und Trennmitteln sein. Geeignet sind Untergründe wie Holz, Metall und Kunststoff. Klebprobe durchführen!

Verarbeitung:

Die Fenster und Türen müssen nach den Richtlinien der RAL-Gütegemeinschaft in Frankfurt (Stand 05/00) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut sein. Die Anputzleiste auf das Fertigmaß mit z. B. einer Auflagenschere ablängen. Die Selbstklebe (SK)-Schutzlasche oben und unten entlang der Sollbruchstelle ein wenig einschneiden. Ein kurzes Stück der Schutzfolie des PE-Dichtbandes abziehen und die Anputzleiste ansetzen. Beim Ansetzen der Leiste die Schutzfolie weiter abziehen und die Leiste gut andrücken. Für die Verputzarbeiten wird auf die SK-Schutzlasche eine bauseitige Abdeckfolie zum Schutz des Fensters/der Tür aufgeklebt. Nach Beendigung der Putzarbeiten wird die Lasche entlang der Sollbruchstelle abgezogen. Es entsteht ein sauberer und dichter Putzanschluss.

Lagerung:

Flach liegend auf Palette

Lieferform:

APU-GEL plus: 2,50 m Stab, 30 Stäbe je Bund = 75,0 m
 1,40 m Stab, 30 Stäbe je Bund = 42,0 m

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2010

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de