

SP Weiße Universal Spachtelmasse

SP Белая универсальная шпаклевка

Применение:

Шпаклевочная масса «квик-микс» может применяться для затирки щелей и отверстий, а также для выравнивания неровностей на штукатурке, кладке и бетоне внутри и снаружи помещений. Благодаря сплошной белизне шпаклевочной массы просвечивания через обои или слой краски не происходит.

Свойства:

Специальный белый цемент, простота в обращении, хорошие адгезивные и заполняющие свойства, устойчивость к погодным условиям и морозостойкость после затвердения. Контролируемое качество.

Нанесение:

Смешать 1 кг сухой смеси с примерно 0,2 л чистой воды без комков до вязкотекучей консистенции. Тщательно очистить основу от неплотно прилегающих частиц и пыли и тщательно смочить ее. Сторонние разделимые вещества и остатки краски следует удалить, шпаклевочную массу «квик-микс» следует наносить кельмой или лопаточкой для шпаклевки. Приготовленную шпаклевочную массу следует использовать в течение примерно 30 мин. Границы между отдельными участками шпаклевки следует замазать влажной кистью. Не разрешается проводить работы при температуре воздуха и основы ниже + 5°C или при неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильный ветер, прямое воздействие солнечных лучей).

Хранение:

В сухом месте надлежащим образом.

Форма поставки:

Пакеты по 4 кг, пакеты по 8 кг.

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости, сначала провести опыты применения продукта. В рамках дальнейшей разработки продукта возможны технические изменения. В остальном действуют наши Общие правила заключения сделок.

Состояние информации: январь 2006

Дальнейшая информация:

ЗАО «Квик-микс»

125167 г. Москва

Ленинградский проспект 36, стр. 21;

(Офисный Центр Динамо, 5 этаж)

Тел: +7 (495) 656-05-41; 656-05-51

Факс: +7 (495) 612-84-92

info@quick-mix.com

www.quick-mix.com/ru