



www.tubag.de

Die perfekte GaLaBau-Verbindung.

tubag Produkte für Flächen mit
geringer Verkehrsbelastung

Perfekte Flächen zum Flanieren.

Das tubag GaLaBau-Programm.

Das tubag Sortiment im Garten- und Landschaftsbau ist seit Jahrzehnten bewährt. Ob für Natursteinflächen im Garten oder andere Pflasterbeläge mit geringer Belastung: Die kombinierten Vorteile der gebundenen Bauweise und des natürlichen Baustoffes tubag Trass ergeben funktionale und optisch ansprechende Flächen mit langer Lebensdauer. Original tubag Trass ist der Natur-Werkstoff für Profis – und alle, die ein perfektes Ergebnis schätzen!



Perfektes Programm.

Pflasterfugenmörtel PFF

Wasserdurchlässiger Fugenmörtel. Fix & fertig gemischt und vakuumverpackt. Konventionell einschlämmbar. Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology (ECT). Zur Verfugung von Alt- und Neupflaster. Für überwiegende Fußgängerbelastung. Je nach Verdichtung und Unterbau auch für leichte Verkehrsbelastung geeignet. Kehrmaschinengeeignet.

Druckfestigkeit ca. 8 N/mm² (nach 7 Tagen)



Pflasterfugenmörtel PFN

Trasszementgebundener Pflasterfugenmörtel für Natur- und Betonsteinpflaster. Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology (ECT). Wasserundurchlässig. Für mittlere Verkehrsbelastung.

Druckfestigkeit > 30 N/mm² (nach 28 Tagen)



Pflasterfugenmörtel PFL

3-komponentiger, wasserdurchlässiger Pflasterfugenmörtel zur Neuverfugung und Instandsetzung von Pflaster und Natursteinplatten sowie Klinkerbelägen. Für leichte Verkehrsbelastung.

Druckfestigkeit ca. 10 N/mm² (nach 7 Tagen)



Trass-Drainagemörtel TDM

Trasszementgebundener Fertigmörtel zur Herstellung von wasserdurchlässigen, gebundenen Tragschichten. Mit kapillarbrechender Wirkung gegen aufsteigende Bodenfeuchtigkeit. Für mittlere Verkehrsbelastungen.


Wasserdurchlässigkeit > 1000 l/m²



Trass-Compound für Einkornmörtel TCE

Trasshaltiges Bindemittel zur Herstellung von wasserdurchlässigen, gebundenen Bettungs- und Tragschichten aus Drainbeton oder Einkornbeton.

Hohlraumgehalt von 15–20 %





quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 // 49090 Osnabrück // Telefon +49 541 601 01 // Fax +49 541 601 853 // info@quick-mix.de // www.quick-mix.de