

## Mineraalpleistergrondlaag MPG

**Gepigmenteerde pleistergrondlaag ter verbetering van het hechtvermogen van ongelijkmatig of sterk zuigende ondergronden. Wit. Gebruiksklaar. Voor binnen en buiten.**

Technische informatie	
Inwerktijd:	ca. 4 - 6 uur (wrijfdroog)
Verwerkingstemperatuur:	> + 5°C
Verbruik:	ca. 5 m <sup>2</sup> per liter
Bewaring:	vorstvrij
Leveringsvorm:	pot van 1 liter, emmer van 5 liter, emmer van 15 kg

### Eigenschappen:

- gebruiksklaar
- kan aangebracht worden met rol en borstel
- kan gespoten worden
- wit gekleurd

### Toepassing:

- voor minerale pleisterondergronden, voor het aanbrengen van dunlagige minerale sierpleisters zoals quick-mix-pleister met fijne structuur (Scheibenputz)) en met grove structuur (Münchner Rauputz); de witheidsgraad voorkomt het doorschijnen van de onderpleister
- voor de voorbereiding en verbetering van het hechtvermogen van ongelijkmatig of sterk zuigende ondergronden met extra oppervlakversteving
- voor binnen en buiten

### Kwaliteit & veiligheid:

- oplosmiddelvrij
- verbeterde formule
- kwaliteitscontrole

### Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig, zuiver en vrij zijn van verontreinigingen en allerhande scheidingslagen (vb. verflagen, bekistingolie). Loszittende stukken moeten worden verwijderd. Niet

op vochtige oppervlakken verwerken.

**Verwerking:**

De mineraalpleistergrondlaag kort omroeren en over het hele oppervlak aanbrengen met rol, borstel of geschikt spuitapparaat. Ten vroegste na een inwerktijd van ca. 4 - 6 uur (wrijfdroog), afhankelijk van het weer en de temperatuur, kan het aanbrengen van de pleister gebeuren.

De bewerkte oppervlakken moeten beschermd worden tegen ongunstige weersinvloeden (felle wind, regen, vorst, enz.). Niet verwerken bij lucht- en ondergrondtemperaturen onder +5°C.

**Verbruik:**

In de regel kan met 1 liter mineraalpleistergrondlaag ca. 5 m<sup>2</sup> behandeld worden. Voor extreem absorberende ondergronden moet het procédé worden herhaald.

**Bewaring:**

Verpakking goed gesloten en vorstvrij bewaren.

**Leveringsvorm:**

pot van 1 liter, emmer van 5 liter, emmer van 15 kg

**Opmerkingen:**

De technische informatie geldt bij 20°C / 65% relatieve luchtvochtigheid.

De plastic verpakkingen kunnen zonder probleem verder gebruikt of verwijderd worden.

Dit product is oplosmiddelvrij. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen.

De informatie wordt gegeven op basis van omvangrijke testen en praktische ervaring. Ze is niet op iedere toepassing overdraagbaar. Daarom bevelen we in voorkomend geval aan toepassingstesten uit te voeren. Technische wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling van het product voorbehouden. Voor het overige gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Editie: januari 2005

Verdere informatie:

**quick-mix • tubag S.A.**

**rue des chaux, L-5324 Contern**

**Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920**

**info@quick-mix.com, www.quick-mix.com**