

Trasnatuursteenmortel dikbed TN

Product:

Trasnatuursteenmortel dikbed is een droge fabrieksmortel die beantwoordt aan de vereisten van DIN 18352 en DIN 18332, en cement bevat volgens DIN-EN-197, tras volgens DIN 51043 en gesorteerde zandsoorten met middelgrote korrel van 0 - 4 mm volgens DIN 4226.

Trasnatuursteenmortel dikbed beantwoordt aan: de Inlichtingenbladen van het Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (Centraal Verbond van het Duitse bouwbedrijf) voor "Vloerbedekkingen met tegels en stenen buiten gebouwen" "Zwembadbekledingen", "Gevelbekledingen met keramische splijttegels" de inlichtingenbladen van de ondernemersverbanden Juramarmor en Solnhofer Natursteinplatten de richtlijnen van het Duitse Naturwerkstein-Verbandes (DNV) (Natuursteenverbond).

Toepassing:

Trasnatuursteenmortel dikbed is geschikt voor het plaatsen van natuursteen- en andere vloerbekledingen binnen en buiten. Bij grote belasting (vloerverwarming, thermische belasting buiten) moet de trasnatuursteenmortel dikbed met Flexo-trasdispersie worden verrijkt. 3,5 l aanmaakwater en 0,7 l Flexo-trasdispersie (mengverhouding 1 : 5) per 40 kg droge mortel.

Verwerking:

Trasnatuursteenmortel dikbed moet verwerkt worden met in de handel verkrijgbare machines (mengmachine, betonmolen of doorloopmenger) of met de hand. De hoeveelheid zuiver aanmaakwater (of water gemengd met Flexo-trasdispersie) afstemmen op een verwerkbaar mortelconsistentie. Natuurstenen en keramische tegels over het hele oppervlak ondervullen. Voegen pas vullen na het uitdrogen van de plaatsingsmortel.

Ondergrond:

De ondergronden moeten stevig, schoon en vorstvrij zijn. Zuigende ondergronden moeten voorbehandeld worden.

Bijzondere instructie:

Behalve zuiver water mag bij de trasnatuursteenmortel dikbed geen andere stof gemengd worden. De aangebrachte mortel moet beschermd worden tegen te snelle uitdroging en tegen vorst wanneer hij nog vers is. Alle toepassingsnormen en -voorschriften voor de uitvoering moeten in acht worden genomen.

Opbrengst:

Een zak van 40 kg trasnatuursteenmortel dikbed levert ca. 26 l natte mortel op. 1 ton = ca. 670 l natte mortel

Leveringsvorm:

Trasnatuursteenmortel dikbed is verkrijgbaar in meerlagige papieren zakken van 40 kg en ook in bulk voor de mortelsilo.

Bewaring:

Trasnatuursteenmortel dikbed moet beschermd worden tegen vocht en indien mogelijk droog op pallets bewaard worden.

Controle:

De mortel wordt naast de lopende controle door een externe instelling permanent gecontroleerd door het tubag-laboratorium volgens DIN 18557 Fabrieksmortels "Fabricage, controle en levering".

Veiligheidsinstructies:

Reageert sterk alkalisch met vocht/water, daarom huid en ogen beschermen. Bij aanraking grondig met water spoelen. Bij contact met de ogen ook een arts raadplegen.

Pour tous autres détails, consulter :

quick-mix • tubag S.A.

rue des chaux, L-5324 Contern

Tél. (+352) 357711 - 1, Fax (+352) 357920

info@quick-mix.com, www.quick-mix.com