

Mauermörtel Z 01.1

Mauermörtel Z 01.1, Größtkorn 4 mm, frostsicher und atmungsfähig. Bindemittel gemäß DIN EN 197. Chromatarm gem. TRGS 613. Herstellung und Überwachung gemäß Werkmörtelnorm 18557. Mörtelgruppe III.

Anwendungsbereiche

Für sämtliche Mauerarbeiten im Über- und Untertagebereich, z.B. in Maschinenräumen, Werkstätten etc.; für Schachtausmauerungen, Gewölbemauerungen, zum Bau von Wetterschleusen und Herstellen von Dammscheiben.

Verarbeitung

quick-mix Z 01.1 läßt sich mit allen gebräuchlichen Mixern und von Hand anrühren. Eventuell Wasser nachgeben, bis kellengerechte Konsistenz vorhanden ist. Angerührten Mörtel in ca. 2 Stunden verarbeiten.

Technische Daten

Feststoffbedarf ca. 1,8 t / m³

Besondere Hinweise

Bei nicht üblichen Anwendungsbedingungen bitten wir um Rücksprache mit unserem Verkaufsbüro.

Die Zulassungen gem. Gesundheitsbergverordnung § 4 Abs. 1 für den untertägigen Einsatz unserer Produkte liegen vor.

Allgemeine Hinweise

Diese technischen Informationen geben unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Dem Anwender bleibt es überlassen, die Produkte auf ihre Eignung im Hinblick auf den jeweiligen Anwendungszweck selbst zu überprüfen. Eine Haftung unsererseits bezieht sich ausschließlich auf die Produktqualität. Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferform

Silo, Big-Bag und Sackware

Lagerung

Trocken auf Holzpalette.