

LOBATHERM

Wärmedämm-Verbundsysteme

Fensteranschlüsse/ Rolladenkästen

Detaillösung C 05

Abschluss in Fensternische, an Rolladen- führungsschiene und Aluminium-Fensterbank

Hinweis:

Die Gewebeleiste APU-GLU oder APU-GLA mit selbstklebendem PE-Dichtband bildet eine dauerhafte und UV-beständige Bewegungsfuge. Die Gewebeleiste wirkt schlagregendicht durch Anpressen.

Das Profil bildet eine dauerhafte Verbindung zwischen Armierungslage und Dichtfuge. Für die Verputzarbeiten wird die Abdeckfolie auf die selbstklebende Schutzlasche aufgedrückt. Nach dem Abziehen der Lasche entsteht ein sauberer Putzabschluss.

Auch geeignet für Laibungen ohne Dämmung und Überspachtelungen von gerissenen Putzfassaden.

Weitere Vorteile:

- kein Abfugen
- kein zusätzliches Klebeband
- kein Verkratzen der Rahmen
- wartungsfreie Fugen

Details:

- 1 Fenster
- 2 Eindichtung nach DIN 18355 bzw. ATV 18360 bzw. „Anschlussausbildung zwischen Fenster und Baukörper“ vom Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- 3 Holzleiste
- 4 Rolladenführungsschiene
- 5 Gewebeleiste APU-GLU oder APU-GLA
- 6 Systemdämmplatte
- 7 Armierungsgewebe und Spachtel- und Klebemörtel
- 8 Gewebe-Eckwinkel APU-GEU oder Panzereckwinkel
- 9 Oberputz
- 10 Montagerondelle

