

BS 310

Betonfinish weiß



NUMMER DER LEISTUNGSERKLÄRUNG UND EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

- QUICK-107216-01-EN1504-2

VERWENDUNGSZWECK

- Oberflächenschutzprodukt - Beschichtung (C) - Schutz gegen das Eindringen von Stoffen 1.3, Regulierung des Feuchtehaushalts 2.2, zunehmender elektrischer Widerstand 8.2

HERSTELLER

- quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG; Mühleneschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

- System 2+

HARMONISIERTE NORM

- EN 1504-2:2004

NOTIFIZIERTE STELLE

- Kennnummer 1119 - KIWA Polymerinstitut

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Lineares Schrumpfen	NPD
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD
Gitterschnittprüfung zur Beurteilung der Haftfestigkeit	≤ GT2
CO ₂ -Durchlässigkeit	S _D > 50 m
Wasserdampf-Diffusionsstromdichte	Klasse 1
Wasserdurchlässigkeitsrate w	< 0,1 kg/(m ² h0,5)
Temperaturwechselverträglichkeit	≥ 1,0 N/mm ²
Widerstand gegen Temperaturschock	NPD
Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien	NPD
Rissüberbrückungsfähigkeit	NPD
Haftfestigkeit	≥ 1,0 MPa
Brandverhalten	E
Griffigkeit	NPD
Verhalten bei künstlicher Bewitterung	keine sichtbaren Fehler
Antistatisches Verhalten	NPD
Haftzugfestigkeit auf nassem Beton	NPD
Gefährliche Stoffe	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2001 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Osnabrück, den 26.11.2018



(Dr. Michael Fooker, Leiter Forschung & Entwicklung)

Die Leistungserklärung ist unter www.quick-mix.de elektronisch abrufbar.