



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 108858

Produkttyp

Siloxanputz

Identifikation/Chargennummer

Silikatputz Kratz SKK

Chargennummer siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck

Strukturputz auf Silikatbasis für Scheiben- und kratzputzähnliche Strukturen.

Hersteller

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG • Mühleneschweg 6 • D-49090 Osnabrück

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Die notifizierte Stelle

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) Kennnummer 0432

hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 230007920-1 Prüfbericht Nr. 230007920-9 Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-17

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1 hoch	EN 15824 :2010
Wasseraufnahme	W2 mittel	EN 15824 :2010
Haftfestigkeit	≥ 0,3 Mpa	EN 15824 :2010
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m ² h0,5)	EN 15824 :2010
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824 :2010
Brandverhalten	Brandverhaltensklasse B-s1, d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)	EN 15824 :2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824 :2010

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Martin Kanig, Leiter Forschung & Entwicklung
(Name und Funktion)

Osnabrück, 13.05.2013

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)