



# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 108381

Produkttyp

**Siloxanputz**

Identifikation/Chargennummer

**Silikatputz Rille SKR**

Chargennummer siehe seitlicher Sackaufdruck

Verwendungszweck

Strukturputz auf Silikatbasis für Rillenputz- und Reibeputzstrukturen.

Hersteller

**quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG • Mühleneschweg 6 • D-49090 Osnabrück**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 3**

Die notifizierte Stelle

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) Kennnummer 0432**

hat die Erstprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 230007920-1 Prüfbericht Nr. 230007920-9 Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-17

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1 hoch	EN 15824 :2010
Wasseraufnahme	W2 mittel	EN 15824 :2010
Haftfestigkeit	≥ 0,3 Mpa	EN 15824 :2010
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach DIN EN 1062-3 ist ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )	EN 15824 :2010
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824 :2010
Brandverhalten	Brandverhaltensklasse B-s1, d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)	EN 15824 :2010
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824 :2010

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Martin Kanig, Leiter Forschung & Entwicklung  
(Name und Funktion)

Osnabrück, 13.05.2013

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)