

## Sanier-Ausgleichsputz

### NUMMER DER LEISTUNGSERKLÄRUNG UND EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTYP

- QUICK-100485-02-EN998-1-R

### VERWENDUNGSZWECK

- Sanierputzmörtel zur Verwendung als Außen- oder Innenputz auf Wänden, Decken, Stützen und Trennwänden

### HERSTELLER

- quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

### SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

- System 4

### HARMONISIERTE NORM

- EN 998-1: 2016

### ERKLÄRTE LEISTUNGEN

<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Kapillare Wasseraufnahme</b>	> 1,0 kg/m <sup>2</sup> nach 24 h
<b>Wassereindringung nach Prüfung der Wasseraufnahme</b>	> 5 mm
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit <math>\mu</math></b>	$\leq 15$
<b>Haftzugfestigkeit</b>	$\geq 0,08$ N/mm <sup>2</sup> (bei Bruchbild A, B oder C)
<b>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_{10,dry,mat}</math> für P=50%</b>	$\leq 0,33$ W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)
<b>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_{10,dry,mat}</math> für P=90%</b>	$\leq 0,36$ W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	NPD
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD

## Sanier-Ausgleichsputz

---

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2001 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Osnabrück, den 19.04.2018

A handwritten signature in black ink that reads 'Michael Fooker'.

*(Dr. Michael Fooker, Leiter Forschung & Entwicklung)*

Die Leistungserklärung ist unter [www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de) elektronisch abrufbar.