

Sanierputz einlagig

NUMMER DER LEISTUNGSERKLÄRUNG UND EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

- QUICK-100487-02-EN998-1-R

VERWENDUNGSZWECK

- Sanierputzmörtel zur Verwendung als Außen- oder Innenputz auf Wänden, Decken, Stützen und Trennwänden

HERSTELLER

- quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

- System 4

HARMONISIERTE NORM

- EN 998-1: 2016

ERKLÄRTE LEISTUNGEN

| | |
|---|--|
| Brandverhalten | A1 |
| Kapillare Wasseraufnahme | > 0,3 kg/m ² nach 24 h |
| Wassereindringung nach Prüfung der Wasseraufnahme | ≤ 5 mm |
| Wasserdampfdurchlässigkeit μ | ≤ 15 |
| Haftzugfestigkeit | ≥ 0,08 N/mm ² (bei Bruchbild A, B oder C) |
| Wärmeleitfähigkeit λ_{10,dry,mat.} für P=50% | ≤ 0,29 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745) |
| Wärmeleitfähigkeit λ_{10,dry,mat.} für P=90% | ≤ 0,33 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745) |
| Dauerhaftigkeit | NPD |
| Gefährliche Stoffe | NPD |

Sanierputz einlagig

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2001 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Osnabrück, den 19.04.2018

A handwritten signature in black ink that reads 'Michael Fooker'.

(Dr. Michael Fooker, Leiter Forschung & Entwicklung)

Die Leistungserklärung ist unter www.quick-mix.de elektronisch abrufbar.