

## Mineralischer Leichtputz mit hochwärmedämmenden Eigenschaften

### NUMMER DER LEISTUNGSERKLÄRUNG UND EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

- QUICK-200160-00-EN998-1-LW

### VERWENDUNGSZWECK

- Leichtputzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände.

### HERSTELLER

- quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG; Mühlenschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853

### SYSTEM(E) ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

- System 4

### HARMONISIERTE NORM

- EN 998-1: 2010

### ERKLÄRTE LEISTUNGEN

<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Haftzugfestigkeit</b>	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> (bei Bruchbild A, B oder C)
<b>Kapillare Wasseraufnahme</b>	W0
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit μ</b>	ca. 5 (Messwert)
<b>Wärmeleitfähigkeit λ</b>	0,055 W/(mK)
<b>Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)</b>	NPD
<b>Gefährliche Substanzen</b>	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2001 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

siehe Fußzeile

(Ort und Datum)



(Dr. Michael Fooker, Leiter Forschung & Entwicklung)