

Einfach clevere Baustoffe.



EINFACHSTE VERARBEITUNG
WASSERDURCHLÄSSIG



PFF
PFLASTERFUGENMÖRTEL F

PFLASTERFUGENMÖRTEL PFF FIX & FERTIG GEMISCHT



Pflasterflächen und Plattenbeläge sind in unseren Gärten ein wichtiges Gestaltungselement. Oftmals sind sie Teil unseres Wohnzimmers im Freien. Deshalb werden hier hochwertige Pflastersteine oder Platten aus den verschiedensten Materialien verwendet. Egal ob Pflastersteine aus

Beton- oder Naturwerkstein oder keramische Platten – die Terrasse ist eine Ort zum Wohlfühlen. Stolperkanten, Unkraut oder Insekten, die das Fugenmaterial aus den Fugen tragen, stören dabei oft. Mit einer gebundenen Bauweise mit starren Fugen gehören diese Probleme der Ver-

gangenheit an. Mit dem tubag Pflasterfugenmörtel PFF lassen sich Pflaster- und Plattenbeläge ganz einfach verfugen. Der fix und fertig angemischte Mörtel wird auf der Fläche verteilt und mit viel Wasser – wie ein Sand – eingeschlämmt.





PFF

PFLASTERFUGENMÖRTEL F

Gebrauchsfertiger, wasserdurchlässiger Fugenmörtel für Pflaster, Natursteinplatten, Klinker- und Keramikbeläge. Konventionell einschlämmbaar. Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology. Für überwiegende Fußgängerbelastung.


- gebrauchsfertig – fix & fertig gemischt
- luftsauerstoffhärtend
- wasserdurchlässig
- Einbringen durch klassisches Einschlämmen
- einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology
- verhindert wirksam den Pflanzenbewuchs der Fuge
- frostbeständig
- geeignet für die Nutzungskategorie N1 gem. ZTV Wegebau



1
intensives Vornässen




2
verteilen



3
einschlämmen



4
abfegen



5
fertig

TIPP

Durch die Verwendung von viel Wasser beim Vornässen und Einschlämmen, lassen sich auch anspruchsvolle Gesteine wie Travertine problemlos einschlämmen. In Lunker eingeschlämmter Mörtel kann mit einem Wasserstrahl direkt wieder ausgespült werden.

Einfach clevere Baustoffe.



**Wasserdurchlässiger
Pflasterfugenmörtel**



sand



basalt



steingrau



nachtschwarz


Technische Information

Druckfestigkeit	ca. 8 N/mm ² (nach 7 Tagen)
Frischrohddichte	ca. 1,8 kg/l
Fugenbreite	3–30 mm, bei gebundener Bettungsschicht > 30 mm möglich
Fugentiefe	mind. 30 mm ¹
Verarbeitungszeit	ca. 30 Minuten
Verarbeitungstemperatur	> 0–30°C (Luft- und Baustofftemperatur)
Verbrauch	Je nach Pflasterformat, Fugentiefe und Fugenbreite
Lagerung	trocken und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde
Lieferform	12,5-kg- und 25-kg-Eimer
Farbe	sand, steingrau, basalt, nachtschwarz

¹ bei gebundener Bettungsschicht und bestimmten Belägen auch 20 mm möglich

Hotline Technische Beratung

+49 541 601-601



quick-mix **Leipzig** GmbH & Co. KG
Tornauer Straße 6 · 04356 Leipzig
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800
Kundenbetreuung.Lipzig@quick-mix.de

quick-mix Leipzig GmbH & Co. KG
Werk **Ostrau**
Mittelstraße 2 · 04749 Ostrau
Tel. +49 341 52608-11, 26, 28, 55
Fax +49 800 5260800
Kundenbetreuung.Lipzig@quick-mix.de

quick-mix für **Berlin/Brandenburg**
GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Straße 15
14974 Ludwigsfelde
Tel. +49 180 32325-06, 07
Fax +49 800 12580-80
Kundenbetreuung.Ludwigsfelde@quick-mix.de

quick-mix **Rostock** GmbH & Co. KG
Ost-West-Straße 15
18147 Rostock-Überseehafen
Tel. +49 4191 8089-41, 42
Fax +49 4191 8089-43
Kundenbetreuung.Rostock@quick-mix.de

quick-mix Hamburg-**Kaltenkirchen**
GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 3
24568 Kaltenkirchen
Tel. +49 4191 8089-22, 38, 39, 40
Fax +49 4191 8089-25
Kundenbetreuung.Kaltenkirchen@quick-mix.de

quick-mix Hamburg-**Kaltenkirchen**
GmbH & Co. KG
Werk **Groß-Jörl**
Hauptstraße 51 · 24992 Jörl
Tel. +49 4607 931120
Fax +49 800 9311222
Kundenbetreuung.Gross-Joerl@quick-mix.de

quick-mix **Hannover**
GmbH & Co. KG
Am Hafen 23
30629 Hannover-Misburg
Tel. +49 180 32325-04, 05
Fax +49 800 12580-70
Kundenbetreuung.Hannover@quick-mix.de

quick-mix Osnabrück
GmbH & Co. KG
Werk **Marl**
Lippestraße 104-106
45768 Marl-Brassert
Tel. +49 180 32325-01, 04
Fax +49 800 12580-50
Kundenbetreuung.Marl@quick-mix.de

quick-mix Osnabrück
GmbH & Co. KG
Werk **Schwagstorf**
Zum Kronensee
49179 Ostercappeln
Tel. +49 180 32325-02, 03
Fax +49 800 12580-60
Kundenbetreuung.Schwagstorf@quick-mix.de

quick-mix **Kruft** GmbH & Co. KG
Bundesstraße 256
56642 Kruft
Tel. +49 2652 81-350
Fax +49 800 1258040
Kundenbetreuung.Kruft@quick-mix.de

quick-mix **Stockstadt**
GmbH & Co. KG
Vogesenstraße 5
63811 Stockstadt
Tel. +49 6027 4171-11, 13, 16, 17, 61
Fax +49 800 4170000
Fax +49 800 2266330
Kundenbetreuung.Stockstadt@quick-mix.de

quick-mix Stockstadt
GmbH & Co. KG
Werk **Griesheim**
Waldstraße 10
64347 Griesheim
Tel. +49 6027 4171-11, 13, 16, 17, 61
Fax +49 800 4170000
Fax +49 800 2266330
Kundenbetreuung.Stockstadt@quick-mix.de

quick-mix **Manching/Ingolstadt**
GmbH & Co. KG
Zum Schillert 14
85077 Manching
Tel. +49 9646 801-21, 23
Tel. +49 9646 801-12 (lose Ware)
Fax +49 9646 801-51
Kundenbetreuung.Freihung@quick-mix.de

quick-mix Manching/Ingolstadt
GmbH & Co. KG
Werk **Rosenau**
Werkstraße 9
94437 Mamming
Tel. +49 9646 801-22, 24
Tel. +49 9646 801-14 (lose Ware)
Fax +49 9646 801-51
Kundenbetreuung.Freihung@quick-mix.de

quick-mix **Porphyr GmbH**
Werk **Freihung**
Porphyrweg 1
92271 Freihung
Tel. +49 9646 801-20, 22
Tel. +49 9646 801-10 (lose Ware)
Fax +49 9646 801-51
Kundenbetreuung.Freihung@quick-mix.de

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 · 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de • www.quick-mix.de

