

# AF-Primer

## Algizid/Fungizid Primer

## Grundierungen



SCHWENK AF-Primer ist eine transparente wässrige Desinfektionslösung zur Vorbehandlung von algen- und pilzbefallenen Untergründen.

### Eigenschaften

- desinfizierend
- hoher Wirkungsgrad gegen Algen- und/oder Pilzbefall
- Farbe: Farblos, transparent

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss vor Verarbeitung von SCHWENK AF-Primer bei Verunreinigungen wie z.B. vorhandener Algen- und/oder Pilzbewuchs manuell und oder maschinell (z.B. mit Dampfstrahl- oder Hochdruck-Reinigungsgerät) gereinigt werden.

Vor dem Auftrag von SCHWENK AF-Primer muss der Untergrund unbedingt ausreichend ausgetrocknet sein. Nur so kann ein entsprechendes Eindringen und Wirken von SCHWENK AF-Primer in den Untergrund erreicht werden.

SCHWENK AF-Primer ist nicht geeignet für Flächen, die durch stehendes Wasser belastet werden.

Vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen.

Nicht tragfähige Beschichtungen und Untergründe entfernen. Anhaftende Verunreinigungen sowie Ausblühungen, Algen, Pilze oder Flechten sind durch geeignete Reinigungsmaßnahmen zu entfernen.

### Verbrauch

Ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> pro Anstrich (entspr. ca. 50 m<sup>2</sup>/Kanister), abh. von der Untergrundart und dem Auftragsverfahren. Exakte Verbrauchswerte sind am Objekt zu ermitteln.

### Verarbeitung

SCHWENK AF-Primer auf trockene Fläche satt und unverdünnt auftragen.

Verarbeitung mit Pinsel, Bürste oder auch im Spritzauftrag (z.B. mit Inospray Duo 6).

Bei starker Untergrundverunreinigung durch Algen und/oder Pilzen sowie stark saugendem Untergrund empfehlen wir einen zweimaligen Auftrag von SCHWENK AF-Primer zur Optimierung von Eindringtiefe und Wirkung.

Nicht nachwaschen !

SCHWENK AF-Primer darf nicht mit anderen Produkten vermischt werden !

Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser. Das Reinigungswasser (von Werkzeugen u.a.) erst nach Behandlung mit einer geeigneten Abwasserreinigungsanlage in die öffentliche Abwasserkanalisation leiten.

Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter + 5°C und über + 30°C.

### Beschichtung

Nachfolgende Beschichtung nach 24 Stunden (+20°C, 65% rel. Luftfeuchte), besser nach 48 Stunden und wenn der Untergrund trocken ist.

SCHWENK AF-Primer wird anschließend bevorzugt mit organisch (Dispersion oder Silikonharz) gebundenen Produkten beschichtet. Dabei empfehlen wir eine Zusatzausrüstung mit algizider/ fungizider Filmkonservierung.

Mit diesem Beschichtungsaufbau wird eine vorbeugende und verzögernde Wirkung erreicht. Eine Gewährleistung für das Ausbleiben von Algen und Pilzbefall kann jedoch nicht übernommen werden.

### Lieferform

- 10 l Kanister (60 Kanister/Palette)

## AF-Primer

### Lagerung

Kanister fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.

Dieses Produkt wird als Biozid ausgelobt.

Die biozide Wirkung des Produktes wird bis zum Ablauf der garantierten Lagerdauer gewährleistet. Für garantierten Lagerdauer Chargen-Nr. auf dem Gebinde beachten. Erläuterung der Chargen-Nr.: z.B. 12450013223

Es wird im Beispiel eine Lagerdauer bis Ende KW 45 in 2012 (Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2+3 = Kalenderwoche) gewährleistet.

### Sicherheitshinweise

Weitere Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt unter [www.schwenk-putztechnik.de](http://www.schwenk-putztechnik.de).

Hinweis:

„Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.“

### Beratungsservice

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater oder an eines unserer Vertriebsbüros.

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie sind unverbindlich und entbinden den Käufer nicht von eigenen Prüfungen auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Container und Mischanlagen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

**SCHWENK Putztechnik GmbH & Co. KG** • Hindenburgring 15 • 89077 Ulm  
[www.schwenk-putztechnik.de](http://www.schwenk-putztechnik.de) • [info@schwenk-servicecenter.de](mailto:info@schwenk-servicecenter.de)