

# Gipsaufbrennsperre

## Gipsaufbrennsperre

## Grundierungen für Gips- und Kalkgipsputze



Flüssiges gelb pigmentiertes Voranstrichkonzentrat für gipshaltige Putze auf stark saugenden Untergründen.

Vermeidet zu starken Wasserentzug durch den Untergrund.

Stellt ein einheitliches Saugvermögen des Untergrundes her.

Kann mit Wasser verdünnt werden.

### Eigenschaften

- nur für gipshaltige Putze
- bis 1:4 mit Wasser zu verdünnen
- hohe Ergiebigkeit
- gelb pigmentiert
- lösemittelfrei
- nur für innen

### Anwendungsbereich / Untergründe

Zur Reduzierung des Saugverhaltens von stark saugenden Untergründen, wie porosierter Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton etc., vor dem Auftrag von gipshaltigen Produkten.

Zur Egalisierung des Saugverhaltens von stark und unterschiedlich saugenden Untergründen.

Untergründe müssen trocken, tragfähig, sauber und frei von haftungsmindernden Rückständen sein.

Nicht zu verwenden als Haftbrücke auf nicht saugenden Untergründen.

Mit Gipsaufbrennsperre behandelte Flächen können nicht mit hydraulisch abbindenden Putzen überarbeitet werden.

### Verarbeitung

SCHWENK Gipsaufbrennsperre ist ein Konzentrat und kann je nach Saugverhalten des Untergrundes und höheren Temperaturen mit Wasser verdünnt werden.

#### Mengenverhältnisse (Gipsaufbrennsperre : Wasser)

- Stark saugende Untergründe: 1 : 2 bis 1 : 3
- Normal saugende Untergründe: 1 : 3 bis 1 : 4

Material vor Gebrauch gut aufrühren.

Gipsaufbrennsperre kann mit Rolle, Pinsel, Bürste oder einem geeigneten Spritzgerät aufgetragen werden.

Die Gelbpigmentierung erleichtert eine Kontrolle der bereits behandelten Flächen.

Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Angrenzende Flächen, sowie Glas, Keramik, Metall usw. müssen gut abgedeckt werden. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen.

Trocknungszeit beträgt ca. 24 h bei 20° C, entsprechend länger bei ungünstigen Verhältnissen. Die optimale Wirkung wird nur bei vollständiger Austrocknung der Gipsaufbrennsperre erreicht.

Nicht verarbeiten und Abtrocknen lassen, bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter + 5°C bzw. über + 30°C sowie bei zu erwartenden Nachtfrösten.

### Oberflächenbeschichtung

Mit allen SCHWENK Gips- und Kalkgipsputzen.

### Lieferform

15 l Eimer

### Lagerung

Eimer luftdicht verschlossen, kühl und frostfrei lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Max. Lagerfähigkeit ca. 1 Jahr im verschlossenen Originalgebinde.

# Gipsaufbrennsperre

## Ergiebigkeit / Verbrauch

je Arbeitsgang Konzentrat unverdünnt / verdünnt

Untergrund	ca. l/m <sup>2</sup> (unverdünnt)	ca. m <sup>2</sup> /Eimer (verdünnt)
Stark saugend	0,15	100 - 150
Normal saugend	0,10	150 - 250

## Technische Daten

Produkt	Dispersionskonzentrat, stark imprägnierend
Zusammensetzung	Dispersion, Additive
Aggregatzustand	Flüssig
Farbe	gelb pigmentiert
Dichte	ca. 1,0 kg/dm <sup>3</sup>
pH-Wert	ca. 8 - 10

*Alle Daten sind Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.*

## Sicherheitshinweise

Berührung mit Haut und Augen vermeiden.  
Darf nicht ins Erdreich, Abwasser oder sonstige Gewässer gelangen.  
Nähere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter [www.schwenk-putztechnik.de](http://www.schwenk-putztechnik.de).

## Beratungsservice

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater oder eines unserer Vertriebsbüros.

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie sind unverbindlich und entbinden den Käufer nicht von eigenen Prüfungen auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Container und Mischanlagen.

**SCHWENK Putztechnik GmbH & Co. KG** • Hindenburgring 15 • 89077 Ulm  
[www.schwenk-putztechnik.de](http://www.schwenk-putztechnik.de) • [info@schwenk-servicecenter.de](mailto:info@schwenk-servicecenter.de)