

Grund

Universalgrundierung

Grundierungen



Wässriger, gefüllter und pigmentierter Voranstrich auf Dispersionsbasis.

Für nachfolgende dünn-schichtige, mineralische Edelputze und pastöse Oberputze auf mineralischen Unter- und Armierungsputzen.

Eigenschaften

- alkalibeständig
- quarzgefüllt und haftvermittelnd
- wetterbeständig und wasserabweisend
- reguliert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- verlängert die offene Zeit bei der Putzverarbeitung
- Farbe: weiß oder eingefärbt

Anwendungsbereich

Außen und innen. Zur Vereinheitlichung des Saugverhaltens und der farblichen Untergrundvorbereitung von mineralischen Unter- und Armierungsputzen für die nachfolgende Beschichtung mit dünn-schichtigen, mineralische Edelputzen oder pastösen Oberputzen (z.B. Silikat-, Silikonharz-, Dispersions- oder Buntsteinputz). Systembestandteil der SCHWENK Wärmedämm-Verbundsysteme.

Untergrund

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und eben, sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein.

Feuchte bzw. nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden wie z. B. Ausblühungen, Blasenbildung, Rissen in der nachfolgenden Beschichtung führen.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Bei Bedarf mit möglichst wenig Wasser (max. 5%) verdünnen. Auftrag durch Streichen oder Rollen. Gleichmäßig und ansatzfrei aufbringen. Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Nicht verarbeiten bei starker Sonneneinstrahlung sowie bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C und über +30°C.

Hinweise

Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwischen. Farbton vor Verarbeitung prüfen.

Die Trocknung ist von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit abhängig. Bei +20°C Luft- und Untergrundtemperatur und 65% rel. Luftfeuchte kann nach ca. 12 Stunden überarbeitet werden. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.

Oberflächenbeschichtung

Auf SCHWENK Grund können als Oberputz dünn-schichtige, mineralische Edelputze (z.B. VarioStar, Scheibenputz, Rustikalputz, Münchner Rauputz, Filzputz etc.) oder pastöse Oberputze (z.B. Silikat-, Silikonharz-, Dispersions- oder Buntsteinputz) aufgebracht werden.

Lieferform

- 6,5 kg/Eimer (60 Eimer/Palette)
- 20 kg/Eimer (24 Eimer/Palette)

Lagerung

Eimer fest verschlossen kühl und frostfrei lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerdauer im Originalgebinde mind. 12 Monate.

Verbrauch

Ca. 0,3 kg/m²(abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren).
Genauere Menge durch Probe am Objekt ermitteln!

Grund

Technische Daten

Dichte	1,4 - 1,6 g/cm ³
pH-Wert	ca. 8

Bei allen Daten handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und in Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Entsorgung

Restentleerte Gebinde können über Interseroh entsorgt werden.
Abfallschlüssel 080112.

Sicherheitshinweise

Augen und Haut schützen.
Wenn Grund ins Auge gelangt, sofort mit Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.
Weitere Hinweise finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter www.schwenk-putztechnik.de.

Beratungsservice

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar.
Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater oder an eines unserer Vertriebsbüros.

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie sind unverbindlich und entbinden den Käufer nicht von eigenen Prüfungen auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Container und Mischanlagen.

quick-mix Putztechnik GmbH & Co. KG • Hindenburgring 15 • 89077 Ulm
www.schwenk-putztechnik.de • info@schwenk-servicecenter.de

SCHWENK Technisches Merkblatt

Stand: 27/02/2014