

ISO pur

Isoliergrund

Oberputze, Grundierungen, Fassadenfinish



SCHWENK ISO pur ist ein pulverförmiges Konzentrat für einen Voranstrich

- zur Reduzierung und Vereinheitlichung des Untergrundsauverhaltens
- für mineralische Edelputze
- im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften

- reduziert und vereinheitlicht das Untergrundsauverhalten
- mit Wasser anzumischen
- wasserdampfdurchlässig
- nicht filmbildend
- pulverförmig
- sehr hohe Ergiebigkeit
- frei von Lösungsmitteln und Konservierungsstoffen
- weiß pigmentiert
- frostsicher in Pulverform

Anwendungsbereich / Untergründe

Voranstrich für mineralische Edelputze auf stark saugenden Innen- oder Außenputzflächen und auf kalkzementgebundenen Grundputzen.

Auf Untergründen, bei denen mit einer Verfärbung durch lösliche Bestandteile zu rechnen ist (wie z.B. durch Lignin), ist SCHWENK Quarz-Sperrgrund zu verwenden!

Untergründe müssen trocken, fest, tragfähig, sauber und frei von haftmindernden Rückständen sein.

Verarbeitung

Sackinhalt in ca. 10 l sauberes Wasser einstreuen und gut aufrühren, weitere ca. 10 l Wasser zugeben und nachrühren bis eine roll- oder streichfähige Konsistenz erreicht ist. Mischung ca. 20 Min. ruhen lassen und nochmals aufrühren.

Fertige ISO pur- Mischung mit Lammfellrolle oder Bürste gleichmäßig auftragen. Material gelegentlich wieder aufrühren. Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Mit dem nachfolgenden Putzauftrag erst beginnen, wenn ISO pur ausreichend durchgetrocknet ist. Die Trockenzeit beträgt je nach Temperatur und Untergrund mind. 12 bis 24 Std.

Angrenzende Flächen sorgfältig abdecken. Spritzer sofort mit reichlich sauberem Wasser abwaschen. Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Nicht verarbeiten und trocken lassen bei starker Sonneneinstrahlung sowie bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter + 5°C oder zu erwartenden Nachtfrosten.

Oberflächenbeschichtung

Mit allen mineralische Edelputzen.

Lieferform

- 10 kg/Sack (20 Säcke/Palette)

Lagerung

Sackware auf Paletten in trockenen, gut belüfteten Räumen lagern.

Ergiebigkeit / Verbrauch

ca. 25 l/Sack à 10 kg

Auftrag	ca. kg/m ²	ca. m ² /Sack
gestrichen / gerollt	0,08	125

ISO pur

Technische Daten

EU-Spezifikation	keine
Produkt	Pulverförmiges Grundierungskonzentrat
Bindemittel	Polymer-Dispersion
Zuschlag	Additive
Wasserbedarf	ca. 20 l/10 Sack bzw. 2 l/kg
pH-Wert	ca. 8

Bei allen Daten handelt es sich um Kennwerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührungen mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt mit Wasser und Seife abwaschen. Nähere Erläuterungen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter www.schwenk-putztechnik.de.

Beratungsservice

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall technische Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unsere Fachberater oder an eines unserer Vertriebsbüros.

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie sind unverbindlich und entbinden den Käufer nicht von eigenen Prüfungen auf Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Container und Mischanlagen.

SCHWENK Putztechnik GmbH & Co. KG • Hindenburgring 15 • 89077 Ulm
www.schwenk-putztechnik.de • info@schwenk-servicecenter.de