

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



APE-FR Algen- und Pilz-Ex Fassadenreiniger



Flüssiges hochkonzentriertes Reinigungsmittel zur Entfernung von Algen- und Pilzbefall auf Fassadenflächen. Für außen.

Technische Information

Form:	flüssig
Farbton:	farblos
Dichte:	ca. 1,00 kg/ltr.
Mischungsverhältnis:	1:3 bis 1:5 (APE-FR : Wasser)
Verbrauch:	ca. 200 ml/m ² anwendungsfertige Lösung; 1 Liter APE-FR reicht für ca. 20-30 m ² je nach Verdünnung sowie Verschmutzung, Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes
Trockenzeit:	ca. 6 Std. bei +20 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur und 65% rel. Luftfeuchte
Lieferform:	2,5 Liter Kanister
Lagerung:	Trocken und nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +30 °C lagern. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen.
Wirkstoffe:	100 g enthalten 2,45 g DDAC
Achtung:	Nicht unter +5 °C oder über +30 °C verarbeiten (gilt für Untergrund-, Material- und Umgebungstemperatur)

ANWENDUNG:

- Einsetzbar zur Entfernung von mäßigem Algen- und Pilzbefall auf Putz- und Anstrichuntergründen, außen
- Selbsttätige Entfernung von Algen- und Pilzbefall durch hochwirksames Reinigungskonzentrat

QUALITÄT & SICHERHEIT:

- Gefahrenhinweise beachten!
- Wasserverdünnbares Reinigungsmittel für die Vorbehandlung von Fassadenflächen

UNTERGRUND:

Der Einsatz von APE-FR erfolgt auf den nicht vorgereinigten, mit mäßigem Algen- und Pilzbefall kontaminierten Untergrund. Wir empfehlen grundsätzlich an einer unauffälligen Stelle eine Probeanwendung auf der zu behandelnden Fassadenfläche durchzuführen. Grobe Verunreinigungen und starker Algen- und Pilzbefall sind mittels Nassstrahlen oder Abbürsten vor der Anwendung zu entfernen. Pflanzen sind vor Anwendung zurückzubinden bzw. abzudecken und nicht zu benetzen.

Die Behandlung mit APE-FR sollte nicht auf nassen Flächen und bei kalter, feuchter Witterung erfolgen, da die Wirkstoffe unter kalten, feuchten Bedingungen nicht ihre volle Wirkung erzielen. Trockene, warme und sonnige Witterungsbedingungen begünstigen den Reinigungseffekt.

EIGENSCHAFTEN:

- Farbloses hochwirksames Reinigungskonzentrat
- Für den Einsatz im Außenbereich
- Zum selbsttätigen Entfernen von Algen- und Pilzbefall an Fassaden
- Wasserverdünnbar im Mischungsverhältnis 1:3 bis 1:5 (APE-FR : Wasser)



VERARBEITUNG:

APE-FR wird im Mischungsverhältnis von 1:3 bis 1:5 verdünnt mit Wasser (APE-FR : Wasser) auf die befallenen Flächen aufgetragen. 1 Liter anwendungsfertige Lösung reicht für ca. 20 - 30 m² je nach Verdünnung bzw. Verschmutzungsgrad. Bei stark saugfähigen Untergründen ist ein Mehrverbrauch zu berücksichtigen.

Der Auftrag erfolgt mittels Pinsel, Schwamm, bei größeren Flächen mittels Drucksprüher oder ähnlichem Gerät. APE-FR aufbringen und einwirken lassen. Je nach Stärke des Algen- und Pilzbefalls sowie Witterungsverhältnissen wird die Wirkung nach ca. 24 Stunden bis 14 Tagen erzielt und der Algen- und Pilzbefall verschwindet selbsttätig. Bei Bedarf Anwendung wiederholen und / oder das Mischungsverhältnis anpassen.

APE-FR nicht unter +5 °C oder über +30 °C verarbeiten (gilt für Untergrund-, Material- und Umgebungstemperatur). Vor Gebrauch aufschütteln!

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE:

Arbeitsgerät sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Reinigungsreste gemäß den behördlichen Bestimmungen entsorgen (siehe „Entsorgung“).

LAGERUNG:

Trocken und nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +30 °C lagern. Nur in Originalgebinden lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Bei der Lagerung und Verarbeitung sind die gesetzlichen Bestimmungen über die Reinhaltung von Grund- und Oberflächenwasser sowie der Luft zu beachten.

LIEFERFORM:

2,5-Liter Kanister

GEFAHRENHINWEISE UND KENNZEICHNUNG:

Angaben zum Transport: kein gefährliches Transportgut nach RID/ADR

Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung:
< 2,5% nichtionische / kationische Tenside

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 gemäß VwVwS
Unterliegt nicht der VOC Richtlinie
Bitte technisches Merkblatt anfordern.

BAuA: Reg.-Nr. N-55021

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

SICHERHEITSRATSCHLÄGE:

APE-FR nur nach Gebrauchsanweisung verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Sprühnebel nicht einatmen.

Bei Unfall, Unwohlsein oder Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Bei der Anwendung geeignete Schutzkleidung (z. B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille) tragen. Sprühnebel nicht einatmen. Nach der Arbeit sind Gesicht und Hände sorgfältig mit Wasser und Seife zu reinigen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich. **Nicht im Innenbereich verwenden!**

ENTSORGUNG:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssiges Produkt darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Bestimmungen. AVV-Abfallschlüssel Nr. 200130.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juli 2015

APE-FR Algen- und Pilz-Ex Fassadenreiniger



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240