


Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix 

## APU-DEX LOBATHERM Abschlussprofile



Bei Ausbildung von Putzabschlüssen und Spachtelungen.  
Zur seitlichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen,  
Buntsteinputzen etc. Mit 3, 6, 10 und 15 mm Aufkantungen.

### Technische Information

|                     |   |
|---------------------|---|
| Stablängen:         | 200 cm  |
| Profilbreite:       | 24 mm   |
| Gewebebreite:       | 12,5 cm   |
| Material:           | Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gem. DIN 4102 |
| Abzugskante:        | 3, 6, 10 oder 15 mm   |
| Verpackungseinheit: | 25 Stäbe  |

### EIGENSCHAFTEN:

- Kunststoffprofil mit Abzugskante, Langlochstanzung und Gewebe
- Gewebe ultraschallverschweißt

### ANWENDUNG:

- Bei Ausbildung von Putzabschlüssen und Spachtelungen
- Zur seitlichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen, Buntsteinputzen und Gewebetapeten
- Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen
- Den Produkten beigelegte Verarbeitungshinweise sind zu beachten

### VERARBEITUNG:

- Profil mit Auflagenschere ablängen
- Profil wird auf die Gewebespachtelung fluchtrecht aufgesetzt und eingespachtelt.

### Hinweise:

- Bitte beachten Sie vor der Verarbeitung, dass Fenster/ Türen nach den geltenden Richtlinien der Verbände (RAL-Gütegem. Fenster u. Haustüren, Bundesverbände des Holz u. Kunststoff verarbeitenden Handwerks, des Glas- und Metallhandwerks) und dem neuesten Stand der Technik eingebaut sind.
- Dynamische Bewegungen können nur in Abhängigkeit der Dehnfähigkeit und der Dimensionierung des PE-Dichtbandes aufgenommen werden.


### LIEFERFORM:

Verpackungseinheit: 25 Stk. / Bund, Verpackungsinhalt: 50 m

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: September 2015

## APU-DEX LOBATHERM Abschlussprofile



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240