


Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix 

## APU-GEA LOBATHERM Gewebe-Eckwinkel zum Abziehen



Mit glatter Kante. Der exakte und sichere Eckabschluss für fluchtrechte Stoßkanten.

### Technische Information

Stablängen:	200 cm
Gewebebreite:	2 x 12,5 cm
Material:	Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gem. DIN 4102
Schenkelbreite:	24 x 24 mm
Abzugskante diagonal:	5,5 mm
Kunststoff-Schnüre:	1,7 mm
Verpackungseinheit:	25 Stäbe
Prüfzeugnis:	EMPA Nr. 163294

### EIGENSCHAFTEN:

- Kunststoffwinkel mit glatter Abzugskante, Langlochstanzung und Gewebe mittels Kunststoff-Schnüren ultraschallverschweißt am Grundprofil angebracht.
- Steckverbinder dienen zur Verbindung der Profile.

### ANWENDUNG:

- Bei Ausbildung von fluchtrechten Ecken, Kanten und Putzabschlüssen an WDV-Systemen mit dünn-schichtigen Putzen, Altfassadenüberspachtelung und eingelegten Dämmstoffen.
- Anwendungen, die nicht eindeutig im Produktprospekt beschrieben sind, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen
- Den Produkten beigelegte Verarbeitungshinweise sind zu beachten.

### VERARBEITUNG:

- Profil mit Auflagenschere ablängen
- Profile mit Ansetzmörtel, z.B. Spachtel- und Klebemörtel SKS leicht fluchtrecht ankleben
- Steckverbinder verwenden


### LIEFERFORM:

Verpackungseinheit: 25 Stk. / Bund, Verpackungsinhalt: 50 m

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Mai 2015

## APU-GEA LOBATHERM Gewebe-Eckwinkel zum Abziehen



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240