

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



BK-FLEX Bitumen-Dichtungsmasse



Lösemittelhaltige Bitumen-Dichtungspaste zum Abdichten von Anschlüssen und Durchbrüchen im Dach- und Bodenbereich. Für außen.

Technische Information

Materialbasis:	Bitumen
Verarbeitungstemperatur:	> 0 °C bis +35 °C
Konsistenz:	plasto-elastisch
Verbrauch:	ca. 50 ml/m lfd. Fuge
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis +100 °C
Regenfestigkeit:	sofort
Durchtrocknungszeit:	ca. 24 Stunden je nach Witterung und Schichtdicke
Lagerung:	trocken
Lieferform:	310-ml-Kartusche
Farbe:	schwarz

EIGENSCHAFTEN:

- lösemittelhaltig
- gebrauchsfertig
- schnelle Hautbildung, sofort regenfest
- sehr gute Haftung und Standfestigkeit
- rissüberbrückend, hoch dehnbar
- hohe UV-Beständigkeit
- beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Industrieabgase und Bewitterung
- wasserfest

ANWENDUNG:

- zum Abdichten von Durchbrüchen und Anschlüssen im Dach- und Bodenbereich
- zum Schließen von Rissen und Fugen mit geringer Bewegung
- zur Reparatur von fehlerhaften Stellen auf Dachbahnen
- zur Ausbesserung undichter Dachrinnen, Anschlussbleche aus Alu, Blei, Kupfer oder Zink
- zum Verkleben von Blechen auf saugfähigen Untergründen

QUALITÄT & SICHERHEIT:

- **Abdichtungs-**Systemprodukt lösemittelhaltig
- Materialbasis Bitumen
- mit Elastomer-Zusatz
- güteüberwacht

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von Staub oder anderen Trennschichten sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Dichtungspaste gelangen. Lose Teile sind zu entfernen. Bitumen-Dichtungsmasse haftet auf Bitumenbahnen, Beton, Zementfaserplatten, Stein, Putz, Glas, Metall und vielen Kunststoffen. Nicht geeignet für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol.

VERARBEITUNG:

Bitumen-Dichtungsmasse aus der Kartusche auf die abzudichtende Stelle auftragen und bei Bedarf mit einem Spachtel verteilen. Bei niedrigen Außentemperaturen sollte das Material vor der Verarbeitung in einem temperierten Raum gelagert werden, um ein starkes Eindicken zu verhindern. Bitumen-Dichtungsmasse bildet schnell eine Oberflächenhaut und übernimmt somit bereits seine abdichtende Funktion. Die vollständige Durchhärtung ist von der Schichtdicke und Temperatur abhängig und dauert einige Tage. Benutztes Werkzeug kann mit Lösemitteln gereinigt werden.

VERBRAUCH:

Pro lfd. Meter Fuge werden ca. 50 ml benötigt.

LAGERUNG:

Gebinde fest verschlossen und trocken lagern.

LIEFERFORM:

310-ml-Kartusche

HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C/60% relative Luftfeuchtigkeit.

Dieser Anstrich enthält brennbare Lösemittel. Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Intensives Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: April 2015

BK-FLEX Bitumen-Dichtungsmasse



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240