


Basis-Kunststoff-Sockelprofil



Sockelschienensystem aus Kunststoff zur Vermeidung von Wärmebrücken



ANWENDUNGEN

- Basis-Kunststoff-Sockelprofil mit Lasche zur Aufnahme der zugehörigen Aufsteckprofile
- für alle Wärmedämm-Verbundsysteme (Polystyrol/Mineralwolle und sonstige) mit Gewebespackelungen von 4 bis 8 mm und Edelputzen bis 3 mm und Dickputzsystemen
- in Verbindung mit quick-mix Kunststoff-Aufsteckprofil APU-DSK

EIGENSCHAFTEN

- Sockelschiene aus Kunststoff mit ausreichenden Rund- und Langlöchern zur Befestigung
- Vorderkante abgekröpft zur Aufnahme des Kunststoff-Aufsteckprofils APU-DSK mit Glasgittergewebe (Maschenweite 4x4 mm, Breite 12,5 cm)

VERARBEITUNG

- | | |
|-----------------|---|
| Montage | <ul style="list-style-type: none">■ Die Sockelschienen Basis-Kunststoff-Sockelprofil APU-DSK fluchtrecht mit Profildübeln ND-K, mindestens 6 mm, 3 Stück pro lfm am Gebäudeteil befestigen, ggf. Ausgleichsstücke AS zum Toleranzausgleich verwenden. Für einen versatzfreien Übergang zwischen den Sockelschienen beiliegende Sockelschienenverbinder SSV ablängen und seitlich aufstecken. Eckbereiche mit Kapp- und Gehrungssäge zuschneiden.■ Dämmplatten kleben.■ Kunststoff-Aufsteckprofil unter Dämmplatte und überlappend auf die abgekröpfte Lasche der Sockelschienen einschieben, an der Dämmung ausrichten und fest andrücken. Untereinander mit den Steckverbindern verbinden. An Ecken passende Innen- und Außeneckverbinder verwenden. |
| Hinweise | <ul style="list-style-type: none">■ Ergänzungsprodukte: Kunststoff-Aufsteckprofil APU DSK, Sockelprofilverbinder SSV, Profildübel ND-K, Ausgleichsstücke AS, Befestigungsset für den Sockelabschluss SOP■ Verformte oder beschädigte Profile dürfen nicht eingebaut werden. |

LIEFERFORM

- 10 Stück/Bund = 20 m/Bund

LAGERUNG

- Trocken und liegend lagern.

Basis-Kunststoff-Sockelprofil



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Produktabkürzung	Ausladung	Länge
87671	APU-DSK Basis 60	60 mm	2,0 m
87672	APU-DSK Basis 80	80 mm	2,0 m
87673	APU-DSK Basis 100	100 mm	2,0 m
87674	APU-DSK Basis 120	120 mm	2,0 m
87675	APU-DSK Basis 140	140 mm	2,0 m
87676	APU-DSK Basis 160	160 mm	2,0 m

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.