


Einfach clevere Baustoffe.



PVC-DFP E und PVC-DFP V Dehnfugenprofil

Für fluchtrechte Dehnfugen mit zwei Eckwinkeln als Abzugskante und Verbindungsflasche aus Weich-PVC-Folie.

Technische Information

Stablänge:	200 cm
Gewebebreite:	2 x 12,5 cm
Kunststoffflasche Breite:	80 mm
Kunststoffflasche Farbe:	weiß
Material:	Kunststoff, gefertigt nach DIN 16941 / Brandklasse B1 gem. DIN 4102
Prüfzeugnis:	EMPA Nr. 169080

EIGENSCHAFTEN:

- Kunststoffprofil mit Langlochstanzung
- Gewebe ultraschallverschweißt
- Flexible und gewebeverstärkte Kunststoffflasche mit Überstand und SK-Band

ANWENDUNG:

- Ausbildung von fluchtrechten Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss für Dünnputze.
- Als Dehnfugenprofil für Ecken: PVC-DFP V
- Als Dehnfugenprofil für Flächen: PVC-DFP E

VERARBEITUNG:

- Im Bereich von Gebäude-Dehnfugen den Dämmstoff des Wärmedämm-Verbundsystems mind. 10 mm aussparen.
- Im Bereich der Dehnfuge wird das Dehnfugenprofil PVC-DFP V bzw. PVC-DFP E in die Lücke zwischen den Dämmstoff eingelegt.
- Die Gewebelaschen werden vollständig mit Armierungs- und Klebemörtel eingebettet.
- Flächengewebe der anschließenden Armierungsschicht mind. 10 cm mit dem Gewebelaschen der Dehnfugenprofile überlappen.
- Nach Fertigstellung des Deckputzes sofort die sichtbaren Teile des Dehnfugenprofiles reinigen.
- Verformte Profile nicht einbauen


LAGERUNG:

Trocken, frostfrei lagern.

- Verpackungseinheit: 25 Stäbe à 2,0 m/Karton

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Mai 2015



PVC-DFP E und PVC-DFP V Dehnfugenprofil

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240