

Schlagdübel mit vormontiertem Nagel und Metallspreizelement

- bauaufsichtlich zugelassen
- Zulassungs-Nr. ETA-14/0400
- Teller-Ø: 60 mm
- Bohrer-Ø: 8 mm



ANWENDUNGEN

- für alle Dämmstoffarten in den Stärken von 60 mm bis 260 mm
- für alle quick-mix und SCHWENK WDV-Systeme
- Verankerungstiefe: 30 mm im tragfähigen Untergrund (Nutzungskategorie A, B, C, D, E)
- zur oberflächenbündigen Verdübelung
- bei der Verdübelung von Mineralwolle-Dämmplatten sowie Mineralwolle-Lamellen kann je nach WDVS-Lastklasse und Winddruck-Belastung zusätzlich der Kombi-Teller HDT 90 (Mineralwoll-Dämmplatten) bzw. der Kombi-Teller HDT 140 (Mineralwoll-Lamellen) verwendet werden

EIGENSCHAFTEN

- für alle Untergründe und alle Dämmstoffe mit einer Setztiefe montierbar
- vormontierter Composite-Nagel mit exakter Einschlagsperre und Metallspreizelement
- benötigt nur halb so viele Hammerschläge wie vergleichbare Schlagdübel
- Chi-Wert 0,000 W/K

VERARBEITUNG

- | | |
|-----------------|---|
| Montage | <ul style="list-style-type: none">■ Bohrloch rechtwinklig zur Oberfläche des Verankerungsgrundes bohren.■ Das Bohrloch muss mindestens 10 mm tiefer sein als die minimale Verankerungstiefe.■ Bohrmehl aus dem Bohrloch entfernen.■ Dübel in das Bohrloch einsetzen.■ Die Unterseite des Tellers muss bündig mit dem WDV-System sein.■ Nicht im Untergrund greifende Dübel sind zu entfernen und in einem neuen Bohrloch zu verankern.■ Mit einem Hammer den Dübelschaft oberflächenbündig einschlagen. |
| Hinweise | <ul style="list-style-type: none">■ Die Anzahl der notwendigen Dübel und deren Positionierung in der Fassade ist auf Grundlage der jeweils gültigen Windlastnorm zu bestimmen. |

LIEFERFORM

- 100 Stück/Karton (Längen bis 200 mm)
- 50 Stück/Karton (Längen ab 220 mm)

LAGERUNG

- Trocken und sachgerecht.

TECHNISCHE DATEN

Nutzungskategorie	A Normalbeton, B Vollstein, C Hohl- und Lochsteine, D haufwerksporiger Leichtbeton, E Porenbeton
Lieferbare Dübellängen	100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 240 mm, 260 mm, 280 mm, 300 mm
Verankerungstiefe im tragfähigen Untergrund	30 mm
Bohrlochdurchmesser	8 mm
Tellerdurchmesser	60 mm

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht vor eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.