

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



NTK U LOBATHERM Schlagdübel



Schlag-Tellerdübel zum Befestigen von Dämmplatten.

Technische Information	
Dübeldurchmesser:	8 mm
Tellerdurchmesser:	60 mm
Verankerungstiefe:	40 mm
Dübellängen:	90, 110, 130, 150, 170, 190, 210, 230 mm
Nutzungskategorie nach ETA:	A Normalbeton B Vollstein C Hohl- und Lochsteine
Europäisch Technische Zulassung (ETA):	ETA-07/0026

EIGENSCHAFTEN:

- Keine Dübelabzeichnungen durch glasfaserverstärkten Kunststoffnagel
- Höherer Anpressdruck auf den Dämmstoff durch entkoppelten Dübelteller
- Spreiznagel vormontiert für schnelle Montage
- Minimiertes Risiko brechender Nägel

ANWENDUNG:

- Zur oberflächenbündigen Verdübelung von EPS-Dämmplatten und HD-Mineralwoll-Dämmplatten.
- Bei der oberflächigen Verdübelung von WV-Mineralwoll-Dämmplatten sowie Mineralwoll-Lamellen muss zusätzlich der Kombi-Teller VT 90 (WV-Mineralwoll-Dämmplatte) bzw. der Kombi-Teller SBL 140 P (Mineralwoll-Lamelle) verwendet werden.
- Für die oberflächenbündige Verdübelung von Hochleistungsdämmplatten.

VERARBEITUNG (OBERFLÄCHENBÜNDIGE MONTAGE):

- Bohrloch rechtwinklig zur Oberfläche des Verankerungsgrundes bohren.
- Bohrlochtiefe muss mindestens 10 mm tiefer sein, als die minimale Verankerungstiefe.
- Bohrmehl aus dem Bohrloch entfernen.
- Dübel oberflächenbündig mit dem Dämmstoff in das Bohrloch stecken.
- Mit einem Hammer den Dübel oberflächenbündig einschlagen.
- Nicht im Untergrund greifende Dübel sind zu entfernen und in einem neuen Bohrloch zu verankern.

LAGERUNG:

Trocken, frostfrei lagern.

LIEFERFORM:

Verpackungseinheit: 200 Stk. / Karton
(Längen 90 – 150 mm)
100 Stk. / Karton
(Längen 170 – 230 mm)

HINWEIS:

Die Anzahl der notwendigen Dübel und deren Positionierung in der Fassade ist auf Grundlage der jeweils gültigen Windlastnorm zu bestimmen.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juni 2015

NTK U LOBATHERM Schlagdübel



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240