

Einfach clevere Baustoffe.

PVC-GE Gewebe Eckwinkel

PVC-Eckwinkel mit aufkaschiertem Glasseidengewebestreifen.

EIGENSCHAFTEN:

- Schenkellänge: 15/10 cm (PVC-GE 150), 23/10 cm (PVC-GE 230).
- Gesamtlänge: 2,50 m

ANWENDUNG:

- PVC-Gewebe Eckwinkel mit alkalibeständigen Glasseidengewebe zum Einbetten in Armierungs- und Klebemörtel.

VERARBEITUNG:

- Auf lot- und fluchtrecht ausgebildete Außenecken des Dämmstoffs des Wärmedämm-Verbundsystems wird der PVC-GE Gewebe Eckwinkel mit Armierungs- und Klebemörtel vollständig eingebettet.
- Die Glasseidengewebestreifen müssen mit Armierungs- und Klebemörtel bedeckt sein.
- Verformte Profile nicht einbauen

LAGERUNG:

Trocken, frostfrei lagern.

LIEFERFORM:

Verpackungseinheit: 50 Stk. / Karton

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Mai 2015



PVC-GE Gewebe Eckwinkel

Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240