

Abschlussprofil als Putzabschluss bei einem Attikaabschluss

- mit Klebestreifen zur Befestigung einer Dichtfolie



ANWENDUNGEN

- zur Ausbildung von Putzabschlüssen unterhalb von Attikaabdeckungen oder Fensterbänken
- für alle quick-mix und SCHWENK WDV-Systeme

EIGENSCHAFTEN

- Profil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem PVC
- alkalibeständiges, verschiebefestes Textilglas-Gittergewebe

VERARBEITUNG

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Temperatur | ■ Nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C verarbeiten. |
| Montage | <ul style="list-style-type: none">■ Bei einem Attikaabschluss das Profil soweit wie möglich unter die Blechabdeckung schieben und fixieren.■ Bei einem unteren Fensterbankanschluss kann an dem doppelseitigem Klebeband eine Dichtfolie befestigt werden. |
| Aufbringen des Putzsystems | <ul style="list-style-type: none">■ Gewebestreifen vollständig in die Putzschicht einarbeiten. Dazu Gewebestreifen anheben, Putz vollflächig auftragen, Gewebestreifen in die Putzschicht eindrücken und weiter arbeiten.■ Danach angrenzende Gewebeteile bzw. Flächengewebe einbetten und glätten. |

LIEFERFORM

- 10 Stück/Bund = 25 m/Bund

LAGERUNG

- Trocken, liegend und frostfrei lagern.
- Verformungen des Produkts durch unsachgemäße Lagerung sind zu vermeiden.
- Eine Lagerdauer von mehr als 12 Monaten ab dem Herstellungsdatum sollte vermieden werden.

TECHNISCHE DATEN

EAN 13-stellig	Produktabkürzung	Länge
4004637671981	Attika	2,5 m

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht vor eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.