

## Gebrauchsfertige Desinfektionslösung

- Farbton: farblos



## ANWENDUNGEN

- zur Vorbehandlung und Sanierung von algen- und pilzbefallenen Flächen im Außenbereich

## EIGENSCHAFTEN

- desinfizierend
- hoher Wirkungsgrad gegen Algen- und/oder Pilzbefall

## UNTERGRUND

<b>Allgemein</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Algen- und/oder pilzbefallene Fassadenflächen</li></ul>
<b>Beschaffenheit / Prüfungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von haftmindernden Rückständen sein.</li><li>■ Vor dem Aufbringen muss der Untergrund vollständig abgetrocknet sein, damit ein tiefgründiges Eindringen der Desinfektionslösung gewährleistet ist.</li></ul>
<b>Vorbehandlung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nicht tragfähige Beschichtungen vollständig entfernen.</li><li>■ Untergrund von Verunreinigungen, wie z. B. vorhandener Algen- und/oder Pilzbewuchs, manuell oder maschinell, z. B. mit Dampfstaht- oder Hochdruck-Reinigungsgerät, befreien. Anschließend den Untergrund tiefgründig abtrocknen lassen.</li></ul>

## VERARBEITUNG

<b>Temperatur</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nicht verarbeiten bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30°C, direkter Sonneneinstrahlung und/oder starker Windeinwirkung.</li></ul>
<b>Anmischen / Zubereitung / Aufbereitung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Vor Gebrauch im Originalgebinde gut schütteln.</li><li>■ Produkt unverdünnt verwenden.</li><li>■ Nicht mit anderen Produkten und/oder Fremdstoffen vermischen.</li></ul>
<b>Auftragen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Produkt mit Pinsel, Bürste oder im Spritzauftrag, z. B. mit Inospray Duo 6, verarbeiten.</li><li>■ Bis zur vollständigen Sättigung des Untergrunds gegebenenfalls mehrmalig nass in nass auftragen.</li><li>■ Bei starker Untergrundverunreinigung durch Algen und/oder Pilze sowie stark saugendem Untergrund wird zur Optimierung von Eindringtiefe und Wirkung ein zweimaliger Auftrag des Produkts empfohlen.</li><li>■ Nicht nachwaschen!</li></ul>
<b>Trocknung / Erhärtung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Die Trocknung ist abhängig von der Temperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes.</li><li>■ Die Beschichtung kann nach ca. 24 Stunden Trocknungsdauer überarbeitet werden (bei +20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit).</li><li>■ Wir empfehlen eine Trocknungsdauer von 48 Stunden vorzusehen.</li><li>■ Nachfolgende Beschichtung erst nach vollständiger Trocknung aufbringen.</li></ul>
<b>Nachfolgende Beschichtung / Überarbeitbarkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Mit SCHWENK AF-Primer behandelte Flächen sind anschließend bevorzugt mit organisch gebundenen Putzen oder Anstrichen zu versehen, die über eine algizide/fungizide Filkonservierung verfügen.</li></ul>
<b>Werkzeugreinigung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.</li><li>■ Das Reinigungswasser erst nach Behandlung in einer geeigneten Abwasserreinigungsanlage in die Kanalisation gelangen lassen.</li></ul>
<b>Hinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Nicht geeignet für der Witterung ausgesetzte horizontale oder geneigte Flächen.</li><li>■ Angrenzende Flächen und Bauteile (z. B. Fenster, Fensterbänke usw.) sorgfältig abdecken. Verunreinigungen sofort mit Wasser abwaschen.</li><li>■ Mit dem beschriebenen Beschichtungsaufbau wird eine vorbeugende bzw. verzögernde Wirkung gegen einen Wiederbefall erreicht. Eine Gewährleistung für das dauerhafte Ausbleiben von organischem Befall kann jedoch nicht übernommen werden.</li></ul>

## LIEFERFORM

- 10 l/Kanister

## LAGERUNG

- Kühl, frostfrei und trocken im werksverschlossenen Originalgebinde lagern.

## VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

- Verbrauch: ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit und Struktur des Untergrundes

Mit dem beschriebenen Beschichtungsaufbau wird eine vorbeugende bzw. verzögernde Wirkung gegen einen Wiederbefall erreicht. Eine Gewährleistung für das dauerhafte Ausbleiben von organischem Befall kann jedoch nicht übernommen werden.

## SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

- Biozidprodukt im Sinne der Biozidprodukte-Verordnung
- Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
- Ins Auge gelangtes Produkt sofort mit sauberem Leitungswasser gründlich ausspülen. Augenarzt aufsuchen. Nach Hautkontakt mit viel Wasser und Seife reinigen.
- Weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt unter [www.quick-mix.de](http://www.quick-mix.de).

## ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.