


Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix 



APU-VLK LOBATHERM Kunststoff-Verlängerungsprofil

Zur Verlängerung des Basis-Kunststoff-Sockelprofils APU-DSK Basis durch Aufstecken. Für zusätzliche 40 mm Dämmstoffdicke.

Technische Information

Schienenlängen:	200 cm mit Lochung
Material:	Kunststoff
Ausladungen (DS(mm)):	40
Verpackungseinheit:	10 Schienen

EIGENSCHAFTEN:

- Verlängerungsprofil aus Kunststoff zum Aufstecken auf APU-DSK Basis
- Für Zusätzliche 40 mm Dämmstoffdicke
- Vorderkante abgekröpft zur Aufnahme des Kunststoff-Aufsteckprofils mit Glasseidengewebe APU-DSK (MW 4x4 mm, Breite 12,5 cm)

ANWENDUNG:

- Bei allen Wärmedämm-Verbundsystemen (Polystyrol/Mineralwolle und sonstige), mit Gewebespachtelungen von 4 bis 8 mm und Edelputzen bis 3 mm und Dickputzsystemen.
- In Verbindung mit Kunststoff-Aufsteckprofilen LOBATHERM APU-DSK

VERARBEITUNG:

- Die Sockelschienen APU-DSK Basis fluchtrecht mit Schlagdübeln, mind. 6 mm, 3 Stck. pro lfm am Gebäudeteil befestigen, ggf. Unterlegscheiben verwenden. Für einen versatzfreien Übergang zwischen den Sockelschienen beliebige Sockelschienenverbinder (SSV) ablängen und seitlich aufstecken.
- Verlängerungsprofil APU-VLK für größere Dämmstoffdicken aufklicken
- Aufsteckprofile APU-DSK mit der Auflagenschere ablängen. Steckverbinder Z13 links/rechts einstecken.
- Vom PE-Band des Aufsteckprofils ca. 10 cm der Abdeckfolie links und rechts lösen und vor die Wassernase ziehen.
- Aufsteckprofile unter Dämmplatte und überlappend auf die abgekröpfte Lasche der Sockelschienen einschieben, an der Dämmung ausrichten und auf die Sockelschienen aufdrücken. Abdeckfolie nach vorne unter der Wassernase herausziehen und Aufsteckprofile nochmals fest auf der gesamten Länge andrücken. Anschließend Aufsteckprofile mit den Steckverbindern verbinden.
- Außen-/Innenecken mit der Schneideschablone auf der Sockelschiene anzeichnen und mit Multi-Master-Werkzeug zuschneiden. Aufsteckprofile mit den vorgefertigten Außen-/Inneneckverbindern Z15-a/-i zusammenstecken.


LIEFERFORM:

Verpackungseinheit: 10 Schienen
Verpackungsinhalt: 20 m

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Mai 2015

APU-VLK LOBATHERM Kunststoff-Verlängerungsprofil



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240