

Klebeband aus PE-Schaumstoff

- Bandstärke: 5 mm



ANWENDUNGEN

- zur elastischen Trennung zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen
- für innen und außen

EIGENSCHAFTEN

- leichte Verarbeitung
- hohe Klebkraft
- geringe Wärmeleitfähigkeit
- geringe Wasseraufnahme
- hohe Temperaturbeständigkeit

UNTERGRUND

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Beschaffenheit /
Prüfungen | ■ Der Untergrund muss trocken, eben, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein. |
|---------------------------------------|---|

VERARBEITUNG

- | | |
|-------------------|--|
| Temperatur | ■ Nicht verarbeiten und austrocknen lassen bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5°C und bei zu erwartendem Nachtfrost sowie über +30°C, direkter Sonneneinstrahlung und/oder starker Windeinwirkung. |
| Auftragen | <ul style="list-style-type: none">■ Vor dem Auftrag des Unterputzes Klebeband zugfrei in Breite der gewünschten Unterputzdicke auf die angrenzenden Bauteile kleben.■ Falls erforderlich nach Erhärtung des Unterputzes überstehendes Band vorsichtig mit scharfem Messer abschneiden.■ Bei Bedarf Kellenschnitt im Putz zur Trennung ausführen. |
| Hinweise | ■ Nachfolgende Beschichtungen (Oberputze, Tapeten, Anstriche etc.) über das Mapapolk-Band hinweg bis an die angrenzenden Bauteile führen. |

LAGERUNG

- Trocken und sachgerecht lagern.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

LIEFERFORM

Artikelnummer	Produktabkürzung	Breite	Länge/Stück	Verpackungseinheit
76209	Mapapolk-Band - Breite: 10 mm	10 mm	10 m	30 Rollen/Kt.
76210	Mapapolk-Band - Breite: 15 mm	15 mm	10 m	20 Rollen/Kt.
76212	Mapapolk-Band - Breite: 20 mm	20 mm	10 m	15 Rollen/Kt.
76213	Mapapolk-Band - Breite: 25 mm	25 mm	10 m	12 Rollen/Kt.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.