SVL

Systemvlies

quick-mix
Eine Marke von sievert

Systemvlies auf Polyesterbasis

- leicht einbettbar dank gutem Penetrationsverhalten
- zuglastverteilend
- unterstützt die Standfestigkeit in senkrechten Anschlussbereichen
- Rollenbreite: 0,35 m
- Länge: 50 m
- Flächengewicht: 110 g/m² gemäß DIN 18533-3

ANWENDUNGEN

- zum Einbetten in Flüssigkunststoff
- zur Kontrolle der Schichtdicke
- Detailabdichtungen, Neubau und Sanierung, Flachdachabdichtungen

UNTERGRUND

Vorbereitung

- Die Untergrundvorbereitungen sind gemäß den Vorgaben des jeweiligen Abdichtungssystems durchzuführen.

ZUSAMMENSETZUNG

- Polyester

VERARBEITUNG

Temperatur

- Das SVL Systemvlies auf die erforderliche Länge schneiden. Die erste Schicht der Beschichtungsmasse (z. B. quick-mix FKD) aufbringen und das Vlies frisch in frisch einbetten. Auf eine ausreichende Durchtränkung des Vlieses ist zu achten (Dunkelfärbung). Im Anschluss wird das Vlies mit der zweiten Abdichtungsschicht überarbeitet. Das Vlies muss vollständig von dem Flüssigkunststoff überdeckt werden.
- Das Systemvlies muss bis zum Auftrag der zweiten Abdichtungsschicht vor Regen geschützt werden. Die Vliesbahnen sind mit einer Überlappung von ca. 5 cm einzubauen.

LIEFERFORM

- 17,5 m²/Rolle

LAGERUNG

- Trocken und sachgerecht lagern.

VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

- Verbrauch: ca. 1,05 m² pro m² Verlegefläche

Technisches Merkblatt Stand: 25.01.2023
Sievert Baustoffe SE & Co. KG | Mühleneschweg 6 | 49090 Osnabrück
Tel +49 541 601-01 | Fax +49 541 601-853 | www.quick-mix.de | info@quick-mix.de

SVL

Systemvlies

quick-mix
Eine Marke von sievert

TECHNISCHE DATEN

Flächengewicht	ca. 110 g/m²
Reißfestigkeit	≥ 1,5 kN / 5 cm

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

SICHERHEITS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE

Entsorgung

- SVL Systemvlies kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften mit dem Hausmüll zusammen entsorgt werden.

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen nur allgemeine Empfehlungen dar. Sollten sich im konkreten Anwendungsfall Fragen ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren zuständigen Technischen Verkaufsberater oder an unsere Hotline Tel. +49 541 601-601. Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen und beziehen sich auf die professionelle Anwendung und den gewöhnlichen Verwendungszweck. Alle Angaben sind unverbindlich und entbinden den Anwender nicht von eigener Überprüfung der Eignung des Produkts für den vorgesehenen Anwendungszweck. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit aller Angaben wird im Hinblick auf unterschiedlicher Witterungs-, Verarbeitungs- und Objektbedingungen ausgeschlossen. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik, die gültigen Normen und Richtlinien sowie technischen Verarbeitungsrichtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website.

Sievert Baustoffe SE & Co. KG | Mühleneschweg 6 | 49090 Osnabrück
Tel +49 541 601-01 | Fax +49 541 601-853 | www.quick-mix.de | info@quick-mix.de